# Automatyczne monorail 2

## 6400

**Maksymalny wymiar detalu** W500 H2400 D2000mm
**Prędkość przenośnika** 1m/min
**Wymiary hali** 21000 x 16000mm
**Długość przenośnika:** 125mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 8szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1250 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-8H



## 7583

**Maksymalny wymiar detalu** W600 H2500 D3000mm
**Prędkość przenośnika** 1.5m/min
**Wymiary hali** 30600 x 20000mm
**Długość przenośnika:** 180mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 12szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H3000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H






# 10813

**Maksymalny wymiar detalu** W600 H2500 D3000mm
**Prędkość przenośnika** 1.5m/min
**Wymiary hali** 30600 x 20000mm
**Długość przenośnika:** 180mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 12szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H3000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H





# 10812

**Maksymalny wymiar detalu** W300 H2000 D2000mm
**Prędkość przenośnika** 1.5m/min
**Wymiary hali** 16000 x 14000mm
**Długość przenośnika:** 107mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 6szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1250 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-8H




# 6591

**Maksymalny wymiar detalu** W300 H2000 D2000mm
**Prędkość przenośnika** 1.5m/min
**Wymiary hali** 16000 x 14000mm
**Długość przenośnika:** 107mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 5 etapowa MT1-5
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 6szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1250 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-8H




# 7178

**Maksymalny wymiar detalu** W500 H2500 D2500mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

**Prędkość przenośnika** 1.5m/min
**Wymiary hali** 53000 x 14000mm
**Długość przenośnika:** 170mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 5 etapowa MT1-5
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 10szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H3000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H



# 8318

**Maksymalny wymiar detalu** W300 H1500 D2000mm
**Prędkość przenośnika** 1.2m/min
**Wymiary hali** 37300 x 10000mm
**Długość przenośnika:** 135mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 8szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1250 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-8H



# 8645

**Maksymalny wymiar detalu** W300 H1700 D800mm
**Prędkość przenośnika** 2.7m/min
**Wymiary hali** 30000 x 24000mm
**Długość przenośnika:** 220mb

**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 12szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H




© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



# 8688

**Maksymalny wymiar detalu** W500 H1600 D2500mm
**Prędkość przenośnika** 1m/min
**Wymiary hali** 50000 x 14000mm
**Długość przenośnika:** 175mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 6szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1250 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-8H





© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

# 8902

**Maksymalny wymiar detalu** W500 H2600 D3000mm
**Prędkość przenośnika** 1m/min
**Wymiary hali** 42000 x 16000mm
**Długość przenośnika:** 165mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 5 etapowa MT1-5
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 12szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H3000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H





# 9053

**Maksymalny wymiar detalu** W80 H500 D500mm
**Prędkość przenośnika** 1m/min
**Wymiary hali** 60000 x 10000mm

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

**Długość przenośnika:** 125mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 8szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1250 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-8H





# 9266

**Maksymalny wymiar detalu** W1000 H2000 D2000mm
**Prędkość przenośnika** 1m/min
**Wymiary hali** 30500 x 20000mm
**Długość przenośnika:** 145mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 10szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H3000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H





# 9751

**Maksymalny wymiar detalu** W500 H2000 D2500mm
**Prędkość przenośnika** 0.7m/min
**Wymiary hali** 28800 x 14800mm
**Długość przenośnika:** 115mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 12szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W900
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl



# 10807

**Maksymalny wymiar detalu** W500 H2000 D2500mm
**Prędkość przenośnika** 1m/min
**Wymiary hali** 35000 x 20000mm
**Długość przenośnika:** 140mb

**Przygotowanie powierzchni:** Myjnia tunelowa 3 etapowa MT1-3
**Suszenie po przygotowaniu powierzchni:** Suszarka panelowa PA-1
**Lakierowanie automatyczne:** Kabina plastikowa z bramkami w dwóch osiach do szybkich zmian koloru KAP-1
**Polimeryzacja:** Piec panelowy PA-1
**System transportowy:** Przenośnik łańcuchowy monorail TA-1

**Aplikacja:** Aplikatory automatyczne ProfiSpray A - 10szt
**Centrum proszkowe:** ProfiCenter CP-02-24 (z automatycznym czyszczeniem zbiornika, wagą farby i sitem ultradźwiękowym)
**Oś pionowa Z:** Manipulator MA1-18 - 2szt
**Oś pozioma X:** Oś dojazdu MX1-100 - 2szt
**System pomiaru detalu:** System pomiaru w dwóch osiach BP-H2000 W1300
**Powrót farby:** Odpylacz cyklonowy CK-D1400 wyposażony w pompę gęstej fazy RP-01
**Odpylacz:** Filtr końcowy OZ-12H




© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl