

# Estufas de gasóleo / gas SPARK

Niska cena



Zamki przeciwwybuchowe

|                                               |                 |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Seria                                         | SPARK           | ROMER           |
| Model                                         | Seria SW        | Seria SW        |
| Zasilanie                                     | Olej / NG / LPG | Olej / NG / LPG |
| Rodzaj wymiennika                             | Boczny          | ROMER® R&D      |
| Kominowa strata ciepła* (nom. - różnica)      | 10%             | 2%              |
| Przekątna wyświetlacza                        | 4"              | 7"              |
| Klasa procesora                               | 0.5us           | 0.05us          |
| System Multi Zone Heat <b>Multi zone heat</b> | ×               | (Opcja)         |
| Wymuszone przewietrzanie komory               | ×               | (Opcja)         |
| Programowalny komin (elektryczny)             | ×               | ✓               |

# ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

|                                                                                                                                   |         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| System MTS  <small>PRECISION MEASUREMENT</small> | ×       | ✓                         |
| Automatyczny reset palnika                                                                                                        | ×       | ✓                         |
| Historia procesów                                                                                                                 | ×       | ✓                         |
| Komora spalania (Stal)                                                                                                            | Nierdz. | Nierdz.Żaroodp.Żarowytrz. |
| Wymuszony obieg powietrza                                                                                                         | ✓       | ✓                         |
| Obieg powietrza ścianami                                                                                                          | ×       | ✓                         |
| Obieg powietrza przy podłodze                                                                                                     | ✓       | ✓                         |
| Dwukanałowy rejestrator temperatury USB<br>      | ×       | ✓                         |
| Oprogramowanie iCure™                           | ×       | ✓                         |
| Czujnik temperatury spalin                                                                                                        | ✓       | ✓                         |
| Ilość czujników temperatury                                                                                                       | 2       | 3+                        |
| Grubość ściany (mm)                                                                                                               | 160     | 240                       |
| Grubość sufitu (mm)                                                                                                               | 160     | 460                       |
| Ilość programów                                                                                                                   | 10      | 20                        |
| Max Ilość kroków w programie                                                                                                      | 1       | 10                        |
| Średni czas nagrzewania do 180°C                                                                                                  | 25min   | 20min                     |
| Ilość skrzydeł drzwi                                                                                                              | 2       | 2                         |
| Diagnostyka/update przez internet                                                                                                 | ✓       | ✓                         |
| Licznik zużycia mediów                                                                                                            | ×       | ✓                         |
| Nierdzewne elementy sufitu                                                                                                        | ×       | ✓                         |
| Automatyczna analiza zachowań palnika                                                                                             | ×       | ✓                         |
| Automatyczna analiza zachowań czujników                                                                                           | ×       | ✓                         |
| Wykrywanie "kominowego ciągu wstecznego"                                                                                          | ×       | ✓                         |
| Prognozowanie czasu zakończenia cyklu                                                                                             | ×       | ✓                         |
| Dodatkowy czujnik (zabezpieczenie przed przegrzaniem)                                                                             | ×       | ✓                         |
| Zamknięcia przeciwwybuchowe                                                                                                       | ✓       | ✓                         |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Uszczelnienie silikonowe drzwi | ✓ | ✓ |
|--------------------------------|---|---|

\* Przy ogrzewaniu komory do 180°C i użyciu standardowych parametrów grzania zgodnymi z typem wymiennika ciepła

ROMER