



# Fours antidéflagrants ATEX

MTS | PRECISION MEASUREMENT

Contrôle par ordinateur tactile

Serrures antidéflagrantes

Circulation forcée à travers les murs et le sol

240mm

← Isolation épaisse 240-300mm

Chauffages suisses

2 canaux+ historique complet

|                                               | Série SL   |
|-----------------------------------------------|------------|
| Puissance                                     | Prąd       |
| Niveau de sécurité                            | ATEX II 3G |
| Conformité(zone 2)                            | ✓          |
| Séchage de solvants inflammables              | ✓          |
| Circulation d'air forcée                      | ✓          |
| Enregistreur de température USB à deux canaux | ✓          |
| Nombre de capteurs de température             | MTS 2+     |
| Épaisseur de paroi (mm)                       | 240        |

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Épaisseur du plafond (mm)                 | 300   |
| Nombre de programmes                      | 20    |
| Nombre maximum d'étapes dans le programme | 10    |
| Temps de chauffe moyen jusqu'à 180 ° C    | 35min |
| Nombre de vantaux de porte                | 2     |
| Diagnostic / mise à jour via Internet     | ✓     |
| Compteur de consommation de médias        | ✓     |
| Éléments de plafond en acier inoxydable   | ✗     |
| Chauffage direct                          | ✗     |
| Régulateur de puissance à thyristors      | ✓     |
| Système de ventilation de la chambre      | ✓     |
| Fermetures antidéflagrantes               | ✓     |
| Joint de porte en silicone                | ✓     |